

# Objednací kódy Konvektory KORAFLEX FI

		Délka (cm)	Hloubka (cm)	Šířka (cm)	Typ vany – umístění přívodu vody P vpravo (pohled z místnosti) L vlevo (pohled z místnosti)*			Provedení čela vany konvektoru 0 bez snížení čel 1 snížení čela na straně přívodu* 2 snížení čela na protilehlé straně od přívodu* 3 snížení obou čel*			Typ rámu N není osazováno rámem* U profil U F profil F*	
Economic	vana ocel černá/nelakovaný výměník	FIE	...	..	..	-	N	P	0	R	U	1
Exclusive*	vana ocel černá/černý výměník	FIX	...	..	..	-	N	P	0	R	U	1
Inox* <sup>1</sup>	vana nerezová/nelakovaný výměník	FII	...	..	..	-	N	P	0	R	U	1

<sup>1</sup> standardní provedení pro KORAFLEX FI 11/20  
\* zakázkové provedení

Podlahové konvektory s ventilátorem pro topení nebo chlazení KORAFLEX FI

Konvektor je osazen protihlukovou absorpční folií  
A ano\*  
N ne

Typ mřížky  
R příčné provedení  
L podélné provedení\*  
\* pouze po odsouhlasení výrobcem

Provedení rámu  
0 není osazováno rámem\*  
1 hliník/stříbrný elox  
2 hliník/bronzový elox\*  
3 hliník/světlý bronz\*

## Příklad objednávky

KORAFLEX FI, délka 150 cm, hloubka 11 cm, šířka 20 cm, rámeček ve tvaru U, stříbrný elox bez protihlukové fólie s možností příčné mřížky.

(standardně pouze v provedení Inox (nerez AISI 304, nelakovaný výměník))

Objednací kód – KORAFLEX FII1501120-NP0RU1

V případě, že v objednávce nebude uvedena specifikace ozdobného rámečku, vany a otopného výměníku, bude těleso vyrobeno ve standardním provedení:

11/20 Inox (nerez AISI 304 a nelakovaný výměník)

13/34 Economic (černě lakovaná ocelová vana a nelakovaný výměník)

