



Byty, rodinné domy,
administrativní
centra, školy, školky



Účinnost
rekuperace až 95 %



Energetická
třída A+




Bezpečné prostředí
bez radonu



REKUPERAČNÍ JEDNOTKY VENTBOX



CENTRÁLNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKY



VENTBOX 150 Thin

Pro byty do 100 m²

- 192 × 593 × 1 248 mm (v × š × h)
- verze Optimum, Premium
- možnost osazení entalpickým protiproudým výměníkem tepla
- filtr M5 ePM10 nebo F7 ePM1

* při 30 m³/h



VENTBOX 300

Pro byty a rodinné domy do 200 m²

- 750 × 790 × 625 mm (v × š × h)
- verze Optimum, Premium
- možnost osazení entalpickým protiproudým výměníkem tepla
- filtry M5 ePM10, F7 nebo F7 uhlíkový ePM1

* při 50 m³/h

DECENTRÁLNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKY



VENTBOX 800 Public

Pro školy, školky, sály, školicí střediska, knihovny a kanceláře do 600 m²

- 2050 × 1005 × 740 mm (v × š × h)
- verze Premium
- možnost osazení entalpickým protiproudým výměníkem tepla
- filtry F7 nebo F7 uhlíkový ePM1

* při 60 m³/h



VENTBOX 400

Pro rodinné domy do 300 m²

- 750 × 790 × 625 mm (v × š × h)
- verze Optimum, Premium, Comfort
- možnost osazení entalpickým protiproudým výměníkem tepla
- filtry M5 ePM10, F7 nebo F7 uhlíkový ePM1

* při 50 m³/h

Možnost dochlazování



VENTBOX 800

Pro rodinné domy s vnitřním bazénem, admin. budovy, školy, školky, kavárny do 600 m²

- 1 270 × 1 005 × 750 mm (v × š × h)
- verze Premium
- možnost osazení entalpickým protiproudým výměníkem tepla
- filtr F7 nebo F7 uhlíkový ePM1

* při 60 m³/h



Příslušenství

- senzory měřící vlhkost, radon, CO₂, těkavé látky, formaldehydy
- entalpický výměník pro zpětné získávání tepla a vlhkosti až do 78 %
- kvalitní filtry s vysokou úrovní filtrace (prach, pyl, pach apod.)

KORADO

Výrobce:

LICON s.r.o., člen skupiny KORADO
Svárovská 699, Stráž nad Nisou
463 03, Česká republika
e-mail: info@licon.cz

www.licon.cz www.korado.cz

Verze Optimum* jednotka navržena pro optimální dosažení maximálního výkonu při zajištění ekonomické účinnosti s veškerým nezbytným technickým vybavením.

Verze Premium** sofistikovanější verze jednotky, vybavená unikátními EC motory s funkcí konstantního průtoku, kompenzující tlakové ztráty.

Verze Comfort*** jednotka s nejvyšší možnou konfigurací, navíc vybavená přímým výparníkem na straně přívodního vzduchu s propojením na venkovní kompresorovou jednotkou s možností dochlazování vnitřního prostoru.

